

FERRO REDONDO

BITOLAS		PESO TEÓRICO Kg/m
pol.	mm	
1/4"	6,35	0,25
5/16"	7,94	0,39
3/8"	9,53	0,56
1/2"	12,7	0,99
9/16"	14,29	1,26
5/8"	15,88	1,26
11/16"	17,46	1,88
3/4"	19,05	2,24
7/8"	22,23	3,05
1"	25,4	3,98
1.1/8"	28,58	5,04
1.1/4"	31,75	6,22
1.5/16"	33,34	6,85
1.3/8"	34,93	7,52
1.7/16"	36,51	8,22
1.1/2"	38,1	8,95
1.9/16"	39,69	9,71
1.5/8"	41,28	10,5
1.3/4"	44,45	12,18
1.13/16"	46,04	13,06
1.7/8"	47,63	13,98
2"	50,8	15,91
2.1/16"	52,39	16,92
2.1/8"	53,98	17,96
2.1/4	57,15	20,14
2.5/16"	58,74	21,28
2.3/8"	60,33	22,43
2.7/16"	61,91	23,63
2.1/2"	63,5	24,86
2.9/16"	65,09	26,11
2.5/8"	66,68	27,4
2.3/4"	69,85	30,08
2.7/8"	73,03	32,87
3"	76,2	35,79
3.1/8"	79,38	38,84
3.1/4"	82,55	42,01
3.1/2"	88,9	48,73
3.3/4"	95,25	55,88
4"	101,6	63,58
4.1/4"	107,95	71,78
4.1/2"	114,3	80,47
4.3/4"	120,65	89,66
5"	127	99,8
*	130	104,17
5.1/4"	133,35	109,5
5.1/2"	139,7	120,2
5.3/4"	146,05	131,4
6"	152,4	143,1
6.1/4"	158,75	155,2
6.1/2"	165,1	167,9
6.3/4"	171,45	181,1
7"	177,8	194,7
7.1/2"	190,5	223,8
8"	203,2	254,6
8.1/2"	215,9	287,4
9"	228,6	322,1
9.1/2"	241,3	359
10"	254	397,8